



Best.-Nr.: 381 640

EAN: 4013207381649

**Produkt-Bezeichnung:**

EKASTU-Chemikalien-Schutzhandschuhe 640 (Gr.10)

Schutz gegen mechanische Risiken und bestimmte Chemikalien wie Fette, Öle, die meisten Säuren und Laugen.



## BESCHREIBUNG

**Chemikalien-Schutzhandschuhe** können überall dort eingesetzt werden, wo mit fettigen oder schmierigen Materialien gearbeitet oder mit Säuren, Laugen und ätzenden Feststoffen umgegangen wird und dadurch Gefahr für die Handoberfläche droht

- Kategorie 3, Typ A
- Länge: ca. 40cm; Farbe: grün; Größe: 10
- Sehr robuste Ausführung
- Vollbeschichtet aus Polyvinylchlorid
- Baumwollgefüllt und extrem abriebfest
- Langlebig Dank Doppeltauch-Verfahren
- Besseres Tastvermögen und um bis zu 50% weniger Ermüdung der Hand
- Optimale Abriebfestigkeit nach EN 388, dadurch lange Standzeit

## HAUPTEIGENSCHAFTEN

| Mechanische Eigenschaften            |   |
|--------------------------------------|---|
| Abriebfestigkeit (A)                 | 3 |
| Schnittfestigkeit nach Coup-Test (B) | 1 |
| Weiterreißfestigkeit (C)             | 2 |
| Stichfestigkeit (D)                  | 1 |
| Schnittfestigkeit nach ISO (E)       | X |
| Schutz gegen Stoßeinwirkung (F)      | X |

## KENNZEICHNUNG

- Markenzeichen des Herstellers (LOGO)
- Produkt-Bezeichnung
- CE-Kennzeichnung
- Prüfstelle
- Gültige Norm
- Informationsbroschüre des Herstellers beachten
- Größe

## LAGERUNG

- Raumtemperatur: Vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit schützen
- Lagerbedingungen auf der Verpackung beachten

## ZERTIFIZIERUNGEN




- Die Chemikalien-Schutzhandschuhe sind nach EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Typ A, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020 zertifiziert
- Zertifiziert nach der Europäischen Verordnung (EU) 2016/425

## WARNHINWEIS

- Nur bestimmungsgemäß verwenden!

## VERWENDERHINWEISE

Die EKASTU Safety GmbH garantiert die angegebene Leistung nach Klasse und Typ. Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen, die in der Praxis erreicht werden, abweichen können. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Benutzen Sie die Schutzhandschuhe ausschließlich gemäß der Informationsbroschüre, den jeweils geltenden gesetzlichen Regeln und den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften insbesondere die Einsatzregeln gemäß DGUV Regel 112-195 „Benutzung von Schutzhandschuhen“.

| Kennzeichnung von Chemikalienschutzhandschuhen |   |  |                                  |
|--|---|--|----------------------------------|
| Kennzeichnung gemäß EN ISO 374:2016            |   |  |                                  |
| <b>TYP A</b>                                   | EN ISO 374-1/ Typ A<br><br>abcdef | Leistungsstufe 2<br>(Durchbruchzeit > 30 Minuten)<br>bei mindestens 6 von 18 Prüfchemikalien | M3-PLUS<br>M2-PLUS<br>6er Serie  |
| <b>TYP B</b>                                   | EN ISO 374-1/ Typ B<br><br>abc    | Leistungsstufe 2<br>(Durchbruchzeit > 30 Minuten)<br>bei mindestens 3 von 18 Prüfchemikalien | TYP A beinhaltet TYP B           |
| <b>TYP C</b>                                   | EN ISO 374-1/ Typ C<br><br>a    | Leistungsstufe 1<br>(Durchbruchzeit > 10 Minuten)<br>bei mindestens 1 von 18 Prüfchemikalien | TYP A und TYP B beinhaltet TYP C |

## MATERIALIEN

- Handschuh außen: Polyvinylchlorid (PVC) 0,80mm
- Handschuh innen: Baumwolle (gestrickt) 0,40mm

## GEWICHT

- ca. 290 g

## ANLEGEN UND VERWENDEN

- Handschuhe erst unmittelbar vor Gebrauch aus der Verpackung bzw. aus dem Aufbewahrungsbehälter nehmen und gemäß Informationsbroschüre des Herstellers einsetzen.

TD 381 640\_01-01.25