

Technisches Datenblatt

SEKUR escABEK-P3 15

Best.-Nr.:	466 428
Produkt-Bezeichnung:	FluchtfILTERGERÄT mit Haube SEKUR escABEK-P3 15
Angewandte Norm:	DIN 58647-7-ABEK 15 zusätzlich DIN EN 14387 ABEK P3
Verwendung:	FluchtfILTERGERÄTE SEKUR escABEK-P3 15 sind zur Selbstrettung aus einem Gefahrenbereich bei chemischen Vorfällen bestimmt. Der Schutzzumfang ist durch die Produktinformation, technische Normen und die jeweils gültigen Anwendungsregeln bestimmt.
Einsatzzeit:	mindestens 15 Minuten
Beschreibung:	Das FluchtfILTERGERÄT ist mit einer hitzebeständigen Haube aus Teflon Folie (PTFE) ausgestattet. Ebenfalls ist diese gegen die allermeisten Materialien chemikalienresistent. FluchtfILTERGERÄT ist mit einem Mundstück und einer Nasenklammer versehen, dadurch wird eine ultimative Dichtheit in kontaminierten Umgebungen erzielt. Aufgrund der Einzigartigkeit der Mundstückgarnitur ist das Gerät für alle erdenklichen Nutzer, auch für Brillen- und Barträger, bestens geeignet.
Materialien:	Mundstück EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Mischung) Nasenklammer Kunststoff (ABS) Bandschelle Metall Haube Teflon Folie (PTFE) Filtergehäuse Polybutylenterephthalat (PBT) Sorbentien imprägnierte Aktivkohle Trage-/Aufbewahrungsbehältnis Kunststoff (ABS) Gürtelclip Federstahl
Gewicht:	ca. 310 g (ohne Kunststoffgehäuse) ca. 445 g (mit Kunststoffgehäuse)
Einatemwiderstand:	bei 95 l/min, konstanter Flow max. 7,0 mbar (DIN 58647-7 / DIN EN 14387)
Ausatemwiderstand:	bei 95 l/min, konstanter Flow max. 2,0 mbar (DIN 58647-7 / DIN EN 14387)
Kennzeichnung:	Markenzeichen des Herstellers (LOGO) Produkt-Bezeichnung gültige Norm Ende der Lagerfähigkeit (MM/YYYY) CE-Kennzeichnung Prüfstelle Gebrauchshinweise (Piktogramm) Typidentische Bauteilkennzeichnung
Handhabung:	FluchtfILTERGERÄT erst unmittelbar vor Gebrauch aus dem Kunststoffgehäuse nehmen und gemäß Informationsbroschüre des Herstellers einsetzen.
Bereithaltung:	Raumtemperatur. Vor Kälte, Hitze und Feuchtigkeit schützen. Lagerbedingungen auf der Verpackung beachten.
Warnhinweis:	Informationsbroschüre des Herstellers beachten!
Verwenderhinweise:	Die EKASTU Safety GmbH garantiert die angegebene Leistung nach Klasse und Typ. Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen, die in der Praxis erreicht werden, abweichen können. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Benutzen Sie das Atemschutzgerät ausschließlich gemäß der Informationsbroschüre, den jeweils geltenden gesetzlichen Regeln und den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften insbesondere die Einsatzregeln gemäß DGUV Regel 112-190 bzw. DIN EN 529 „Atemschutzgeräte – Empfehlungen für Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung – Leitfaden“.

TD 466428 02-10.17